

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Mapę sporządzono na podstawie:
1. Wektorzacji mapy syf. wys. z uzbrojeniem w skali 1:1000003
2. Pomiaru uzupełniającego wg stanu na dzień 07.12.2012 r.
Poziom odniesienia "KRONSZTADT"
Układ współrzędnych "1965"
Arkusz map - 335.124.014

woj. pomorskie.
gmina: Pelplin
obręb Rombark
obiekt: część wsi Rombark
KERG 1652/2012

UWAGA:
Nie sprawdzano obciążeń w KW

Dane ewidencyjne dotyczące granic działek nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących standardach technicznych.
W celu określenia dokładnego przebiegu granic wymagane jest odrębne posietkowanie i wznowienie granic

Granice i użycki zaznaczone kolorem zielonym
Wkreślono z mapy ewidencyjnej

GEODEZIA UPRAWNIENY
mgr inż. J. J. J.
nr upr. 8173

GEODETA
Szyron J. J.
GEOPEL S.C.
Anna i Zbigniew Drag
ROZENTAL, ul. Łąkowa 2
83-130 PELPLIN, tel. (058) 536-17-25
NIP 5932460122, REGON 220151527

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TCZEWIE
W obszarze oznaczonym linią...
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pominięciem uzupełniającego przyjęło do...
zawodu w dniu...
i zawiadczono pod nr...
Mającą na celu...
Projektowane obiekty budowlane...
kasa na budowę...
płytkownicy przez...
rytmie...
Tczew, dnia...
14.01.2015

STAROSTY
mgr inż. J. J. J.
Kierownik Referatu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
w Tczewie
W granicach opracowania mapy nie występują...
projektowane sieci...
Tczew, dnia 08.01.2015

proj. pow. całkowita
proj. pow. terenów zielonych
proj. pow. terenów utwardzonych (kostka betonowa)
proj. pow. dojazdu (kostka betonowa)
proj. pow. dojazdu (tłuszcz)

BUDRO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE "WODNIK"		
83-110 Tczew ul. Gbr. Westerplatte 24		
NAZWA	OPRACOWANIA	DATA
BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ		04/2015
I ODPROWADNIENIEM OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO SYSTEMU MELIORACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ROMBARK - gm. Pelplin.		
NAZWA RYSUNKU	Zagospodarowanie terenu	SKALA
kompleksu oczyszczalni ścieków - ark. 1.		1:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. R. Piaskowska POM/0237/PWOS/09	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. M. Żukowski POM/0048/PWOS/12	2

- UWAGA:
- Na niniejszym planie sytuacyjnym górna rzędna w opisie studni i przepompowni określa rzędna terenu w miejscu posadowienia studni.
 - Włazy studni "S3" - "S5", "S8", "S16", "S17", "SR1", "SR2" wyprowadzić ok 0,50 m nad poziom terenu.
 - Właz przepompowni "PS1", "PS2" wyprowadzić ok 0,15 m nad poziom terenu.
 - Włazy studni "S1", "S2", "S6", "S7", "S9" - "S15", "SK", "Sp", "St1" i "St2" dopasować do rzędnej terenu.
 - Układ proj. oczyszczalni ścieków "OS" wraz z podłączającą na odc. między studnią rozprężną "SR1" a studnią technologiczną "St2" należy dostosować na etapie budowy do montowanego typu oczyszczalni ścieków "OS" a studnię rozprężną "SR1" przy jednoczesnym zachowaniu w studni do poboru próbek "Sp" przelewu na wprost.
 - Przewody na odc. między włotem surowych ścieków do oczyszczalni ścieków "OS" ze studni rozprężnej "SR1" a włotem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków "OS" do studni "St1" są częścią technologii oczyszczalni ścieków "OS" i ich przebieg zależy od zastosowanego typu oczyszczalni ścieków.
 - Odcinki kanalizacji sanitarnej ułożone na głębokości mniejszej niż 1,4 m (dno przewodu) należy ocieplić np. 20 cm warstwą krzemianu.

- OZNACZENIA:
- ist. kanalizacja sanitarna - do likwidacji
 - proj. kanalizacja sanitarna - przewód grawitacyjny - przyłącze
 - proj. kanalizacja sanitarna - przewód grawitacyjny - sieć
 - proj. kanalizacja sanitarna - przewód tłoczny
 - proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód grawitacyjny
 - proj. kanalizacja sanitarna (ścieki oczyszczone) - przewód tłoczny
 - proj. kanalizacja sanitarna wg osobnego oprac.
- Sist1 - ist. st. kan. sanitarna
S1 - S19 - proj. st. kan. sanitarna Ø1000 bet.
PS1 - PS2 - proj. przepompownia ścieków Ø2000 bet.
SR1 - SR2 - proj. st. rozprężna Ø1000 bet.
St1 - St2 - proj. st. technologiczna Ø1000 bet.
OS - proj. oczyszczalnia ścieków dla 150 RLM
Sp - proj. st. pomiarowa Ø1200 bet.
W - proj. wylot brzogowy
SK - proj. studnia Ø1500 bet. z kręgiem kieszonką
rzędna podana w nawiasie jest proj. rzędna dna przewodu tłoczego
proj. piezometr do sondowania poziomu wód gruntowych
otwór badawczy geologiczny